

Discus-300 – Horizontallaser für den Hochbau

Kinderleicht zu handhaben

Kein umständliches Justieren - den Discus-300 müssen Sie nur mit den Libelle vorjustieren, die Feinausrichtung übernimmt der eingebaute Pendel-Magnet-Kompensator. Sparen Sie so also Zeit.

Keine Bedienfehler - lassen Sie sich von dem übersichtlichen Bedienfeld des Discus-300 überzeugen. Durch die Ein-Knopf-Bedienung werden Bedienfehler ausgeschlossen.

Keine falschen Messungen mehr - denn der Discus-300 verfügt über einen automatischen Kippschutz. Bei Verlassen des Selbstnivellierbereichs schaltet sich der Laser sofort ab und eine Warn-LED leuchtet auf.

Robuste Bauweise

Optimal geeignet für den Außeneinsatz - durch seine Bauweise ist der Discus-300 wie geschaffen für den Einsatz bei Wind und Wetter. Das Gehäuse ist aus versiegeltem und schlagfestem Hartkunststoff. Das Innenleben und der Kompensator sind aus Edelmetall gefertigt. Der Rotorkopf ist zudem durch einen Glaskasten gegen Regen und Schnee geschützt.

Günstiger Preis

Sparen Sie bares Geld - der Discus-300 wird Sie auch mit seinem tollen Preis-Leistungsverhältnis überzeugen.



Anwendungen des Discus-300

- Höhenkontrolle im Baustellenbereich
- Aushubarbeiten
- Nivellierung von Schalungen und Fundamenten
- Betonierarbeiten
- Meterriss
- Nivellieren
- Wohnungsbau

Rotationslaser Discus-300



Technische Daten	Laser Discus-300
Laserdiode	Klasse 2 (sichtbar)
Toleranz	± 1,0 mm @ 30 m
Arbeitsbereich LC-2	Ø 300 m
Drehzahl	300 U/min.
Libelle	8' / 2 mm
Selbstnivellierung	± 10'
Batterie	25 h, 4 x 1,5 V AA
Schutzklasse	IP54
Maße	162 x 157 x 245 mm
Gewicht	2500 g
Out-of-level Anzeige	LED
Artikel-Nr.	600 130
Lieferumfang: Discus-300, Detektor LS-6, Bedienungsanleitung, Batterien, Koffer.	



Rotationslaser Discus-300

Technische Daten	Detektor LS-6
Im Lieferumfang inbegriffen!!	
Ø Arbeitsbereich	300 m
Anzeige	LCD oder Warnton
Libelle	30' / 2 mm
Stromversorgung	9V-Block, 30 h Dauerbetrieb
Position Empfangsfeld	vorne
Genauigkeitsstufen	Fein: ± 1 mm Normal: ± 2,5 mm
Autom. Abschaltung	10 Minuten
Gewicht (o. Adapter)	250 g
Maße (mm)	78 x 30 x 160 mm
Artikel-Nr.	600 132



NESTLE Lasersets
Kaufen Sie das komplette Laserset zum günstigen Preis. NESTLE bietet Ihnen Laserempfänger, Alu-, Holz- sowie Kurbelstative, verschiedene Messlatten und innovatives Systemzubehör (Bodenbügel und Schnurgerüsthälter), die Ihnen die Arbeit erleichtern.

Service ist uns wichtig
Sollte Ihr Discus-300 einmal nicht so funktionieren, wie er soll, schicken Sie ihn einfach zu uns ins Werk. Sie erhalten den Laser repariert so schnell wie möglich zurück. Darüber hinaus übernehmen wir sämtliche Servicearbeiten wie Justierungen und Überprüfungen der Funktionen des Geräts für Sie.

Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand!



Discus-300 und Zubehör im Koffer

Gottlieb Nestle GmbH
Freudenstädter Str. 37-43
72280 Dornstetten
Tel. 07443 / 96 37 – 0
Fax 07443 / 96 37 – 50
www.g-nestle.de
info@g-nestle.de

