

# Horizontallaser FL 100HA

## Horizontallaser

Der vollautomatische Horizontallaser mit großem Arbeitsbereich. Sehr einfache Bedienung. Sein robustes, staub- und wassergeschütztes Gehäuse macht ihn zum idealen Flächenlaser auf jeder Baustelle.



- Abschaltung wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- TILT-Alarmfunktion
- Leistungsfähiger Akku
- Alternativ Betrieb mit Alkalinebatterien
- Manuelle Neigung in X- und Y-Achse bis  $\pm 5^\circ$  (9%)
- Wasser- und staubgeschützt nach IP 65

### TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich	$\pm 5^\circ$
Genauigkeit	$\pm 1\text{mm}/10\text{m}$
Reichweite $\emptyset$ mit FR 44	600m
mit FMR 700	650m
Neigungseinstellung X-Achse	$\pm 5^\circ$ (9%)
Y-Achse	$\pm 5^\circ$ (9%)
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	600
Betriebsdauer/Stromversorgung	30 h (4 x 1.5 V NiMH) 60 h (4 x 1.5 V C Alkaline)
Reichweite der Fernbedienung	50m
Temperaturbereich	-20 °C - + 50 °C
Sichtbare Laserdiode/Laserklasse	635 nm/2
Staub-/Wasserschutz	IP 65

### LIEFERUMFANG

Empfänger FR 44 mit Halteklammer, Akku mit Ladegerät, Batteriefach für Alkalinebatterien, Fernbedienung zur Neigungseinstellung, Kunststoffkoffer

