

Multi-Pointer

5 selbstnivellierende Laserpunkte im rechten Winkel zueinander.
Nach oben, unten, links, rechts und nach vorn. Ablotungen,
Ausrichtung von Bauelementen und viele weitere
Anwendungen – einfacher geht's nicht mehr.



- Einfachste Bedienung
- Kompensatoralarm
- Multifunktionale Halterung zur Befestigung des Gerätes an- Boden und Wand- Ständerwandprofilen aus Metall- Rohren- auf Stativ (5 /8" & 1/4")
- Transportsicherung
- Robustes Gehäuse
- Staub- und wasserdicht

TECHNISCHE DATEN

Genauigkeit	± 2mm/10m
Arbeitsbereich	30m
Selbstnivellierbereich	± 3° - 5°
Laserdiode/Klasse	650 nm/2
Stativanschluss	5/ 8" + 1 / 4"
Abmessungen	80 x 98 x 101,6mm
Gewicht (nur Gerät)	0,74 kg
Stromversorgung	3 x AA
Temperaturbereich	-10 °C - +40 °C

Optionales Zubehör

Boden-/Deckensäule KS 3, Kurbelstativ FS 10

LIEFERUMFANG

multifunktionale Halterung, magnetische Zieltafel, Befestigungsriemen, Batterien, Kunststoffkoffer

