



FL 65 HP

Der Maxi-Liner für Experten

Mit Empfänger FR 55 Projiziert gleichzeitig zwei im rechten Winkel stehende 360° Vertikalflächen. Zwei 130° horizontale Laserebenen werden von allen 4 vertikalen Laserlinien geschnitten. Bewältigt problemlos alle Messaufgaben im Innenausbau.

Eigenschaften

- » Staub-/Wasserschutz nach IP 54
- » 5 Laserkreuze mit 4 vertikalen Linien im rechten Winkel zueinander
- » 2 horizontale Linien
- » Laserkreuz an der Decke
- » Lotpunkt zum Boden
- » Abschaltbare Selbstnivellierfunktion, Laserstrahl kann manuell oder schräg gesetzt werden
- » Empfänger FR 55 zur Verlängerung des Arbeitsbereiches auf 60 m
- » Verstellbarer 360°-Teilkreis mit Seitenfeintrieb zur optimalen Ausrichtung des Gerätes
- » Transportsicherung
- » Optisches und akustisches Signal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches
- » Integriertes Bodenstativ
- » 5/8—Anschluss für Baustativ

Lieferumfang

- » Empfänger FR 55 mit Halteklammer
- » Universal-Bodenstativ

- » Magnetische Zieltafel
- » Laserbrille
- » Akku und Ladegerät
- » Batteriefach für Alkalinebatterien
- » Kunststoffkoffer

Technische Daten
Selbstnivellierbereich
 $\pm 5^\circ$

Genauigkeit
 $\pm 2 \text{ mm} / 10 \text{ m}$

Arbeitsbereich ohne Empfänger
20 m*

Arbeitsbereich mit Empfänger
60 m

Laserdioden/Laserklasse
635 nm / 2

Stromversorgung
NiMH

(alternativ Alkalinebatterien)

Ladegerät dient als Netzteil
ja

Temperaturbereich
 $-10^\circ\text{C} - +45^\circ\text{C}$

Gewicht (nur Gerät)
1,45 kg

* abhängig von Lichtverhältnissen